

AFWERKSTAAT VRIJSTAANDE WONING

Projectomschrijving :	18+9 woningen Meidoorn te Leek
Projectnummer :	W022001101
Datum :	31-mei-23
Versie:	BUP 22.01b

RUIMTE	VLOERAFWERKING	WANDAFWERKING	PLAFONDAFWERKING	BIJZONDERHEDEN
hal	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 serieschakelaar (lichtpunt entree en buitenlichtpunt) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 elektrische belinstallatie met een drukker (draadloos) bij de voordeur en de bel in de meterkast - 1 buitenlichtpunt met armatuur bij de voordeur
trapogang naar de 1e verdieping	n.v.t.	behangklaar	n.v.t.	- grenenhouten dichte trap, wit gegrond - blank gelakte grenen leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders
toilet	verlijmde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvloer	tegelwerk tot 1200 mm + vloer, boven het tegelwerk spac-/spuitwerk, kleur wit. - 1 enkelpolige schakelaar	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 afzuigventiel WTW
meterkast	n.v.t.	- 1 dubbele wandcontactdoos	n.v.t.	- complete meterkastinrichting - 1 enkele wandcontactdoos (opgenomen in verdeelkast) voor bel/gong
keuken / eetkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	t.p.v. de opstelruimte voor het keukenblok en het kooktoestel is de wand onbehandeld. De overige wanden zijn behangklaar. - 2 dubbele wandcontactdozen (boven werkblad tbv algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv algemeen gebruik) - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasemkap - 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken, 2 x 230 volt 1-fase op aparte fornuisgroep - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (vaatwasser) - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (combi-magnetron)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 2 afzuigventielen WTW - 1 koudwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan - 1 warmwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan
woonkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt keuken/eetkamer) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt woonkamer) - 5 dubbele wandcontactdozen - bediening ventilatiesysteem - thermostaat t.b.v. ruimtetemperatuur woonkamer/keuken - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 3 inblaasventielen WTW
trapkast	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar - 1 wandlichtpunt - 1 enkele wandcontactdoos (algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv koelmodule)(opbouw)	n.v.t.	- onderzijde trap wit gegrond - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (zonder omkasting)

overloop	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt zolder) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv stuurmodule)(opbouw) 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (met omkasting)
trapopgang naar de 2e verdieping	n.v.t.	<p>behangklaar</p>	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> - grenenhouten open trap, wit gegrond - blank gelakte hardhouten leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders - langs open zijde trapgat; wit geponde houten traphekken
badkamer	<p>verlijmde tegelvloer op een ca. 80 mm cementdekvloer. T.p.v. de douchehoek verlaagd gedeelte ca. 850x850 mm.</p>	<p>tegelwerk tot het plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serieschakelaar (plafond- en wandlichtpunt badkamer) - 1 wandlichtpunt (achter spiegel) - 1 centraal aardingspunt - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator - 1 enkele wandcontactdoos nabij wastafel - 2e bediening balansventilatie 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 afzuigventiel WTW - 1 elektrische design-radiator
slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 3	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
zolder	ca. 60 mm cementdekvloer m.u.v. de ruimte achter de (dragende) knieschotten	<p>topgevels onbehandeld en de (dragende) knieschotten onbeplaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt zolder) opbouw op trapspil - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld (gemonteerd op een rookmelderpendel) - 1 wandlichtpunt - 1 voedingspunt t.b.v. warmtepomp (aparte groep) - 1 enkele wandcontactdoos (WTW-unit) - 1 bedrade buisleidingen met doos op aparte groep (omvormer PV-systeem) - 1 enkele wandcontactdoos (wasmachine) op aparte groep - 1 enkele wandcontactdoos (wasdroger) op aparte groep 	<p>hellend dak onbehandeld (bruin/groen) en afgewerkt met een Spano plint 11x68 mm (groen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - op het dak worden PV-panelen geplaatst - opstelplaats omvormer zonneenergie - opstelplaats binnendeel warmtepomp incl. vulkraan en condenswaterafvoer - (het binnendeel van de warmtepomp wordt middels een "stuurkabel" verbonden met het buitendeel) - opstelplaats wasmachine, incl. aan- en afvoer, - opstelplaats wasdroger excl. afvoer - opstelplaats WTW-unit - 1 afzuigventiel WTW
Aangebouwde stenen berging	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>Metselwerk, doorgestroken voeg</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbele wandcontactdoos 	<p>prefab plat dak, balklaag in het zicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - buitendeel warmtepomp tegen achtergevel - aangebouwde stenen berging met voedingskabel vanuit de meterkast op aparte groep

AFWERKSTAAT TWEE-ONDER-KAP WONING

Projectomschrijving :	18+9 woningen Meidoorn te Leek
Projectnummer :	W022001101
Datum :	31-mei-23
Versie:	BUP 22.01b

RUIMTE	VLOERAFWERKING	WANDAFWERKING	PLAFONDAFWERKING	BIJZONDERHEDEN
hal	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 serieschakelaar (lichtpunt entree en buitenlichtpunt) - 1 dubbele wandcontactdoos (t.b.v. stuurmodule, opbouw)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 elektrische belinstallatie met een drukker (draadloos) bij de voordeur en de bel in de meterkast - 1 buitenlichtpunt met armatuur bij de voordeur - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (met omkasting)
trapopgang naar de 1e verdieping	n.v.t.	behangklaar - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop)	n.v.t.	- grenenhouten dichte trap, wit gegrond - blank gelakte grenen leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders
toilet	verlijmde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvloer	tegelwerk tot 1200 mm + vloer, boven het tegelwerk spac-/spuitwerk, kleur wit. - 1 enkelpolige schakelaar	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 afzuigventiel WTW
meterkast	n.v.t.	- 1 dubbele wandcontactdoos	n.v.t.	- complete meterkastinrichting - 1 enkele wandcontactdoos (opgenomen in verdeelkast) voor bel/gong
keuken / eetkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	t.p.v. de opstelruimte voor het keukenblok en het kooktoestel is de wand onbehandeld. De overige wanden zijn behangklaar. - 2 dubbele wandcontactdozen (boven werkblad tbv algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv algemeen gebruik) - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasemkap - 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken, 2 x 230 volt 1-fase op aparte fornuisgroep - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (vaatwasser) - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (combi-magnetron)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 2 afzuigventielen WTW - 1 koudwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan - 1 warmwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan
woonkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt keuken/eetkamer) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt woonkamer) - 5 dubbele wandcontactdozen - bediening ventilatiesysteem - thermostaat t.b.v. ruimtetemperatuur woonkamer/keuken - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 3 inblaasventielen WTW

overloop	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt zolder) 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld 	
trapopgang naar de 2e verdieping	n.v.t.	<p>behangklaar</p>	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> - grenenhouten open trap, wit gegrond - blank gelakte hardhouten leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders - langs open zijde trapgat; wit gepronde houten traphekken
badkamer	<p>verlijmde tegelvloer op een ca. 80 mm cementdekvloer. T.p.v. de douchehoek verlaagd gedeelte ca. 850x850 mm.</p>	<p>tegels tot het plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serieschakelaar (plafond- en wandlichtpunt badkamer) - 1 wandlichtpunt (achter spiegel) - 1 centraal aardingspunt - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator - 1 enkele wandcontactdoos nabij wastafel - 2e bediening balansventilatie 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 afzuigventiel WTW - 1 elektrische design-radiator
slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 inblaasventielen WTW
slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 3	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv stuurmodule)(opbouw) 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lichtpunt 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (met omkasting)
zolder	ca. 60 mm cementdekvloer m.u.v. de ruimte achter de (dragende) knieschotten	<p>topgevels onbehandeld en de (dragende) knieschotten onbeplaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt zolder) opbouw op trapspil - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld (gemonteerd op een rookmelderpendel) - 1 wandlichtpunt - 1 voedingspunt t.b.v. warmtepomp (aparte groep) - 1 enkele wandcontactdoos (WTW-unit) - 1 bedrade buisleidingen met doos op aparte groep (omvormer PV-systeem) - 1 enkele wandcontactdoos (wasmachine) op aparte groep - 1 enkele wandcontactdoos (wasdroger) op aparte groep 	<p>hellend dak onbehandeld (bruin/groen) en afgewerkt met een Spano plint 11x68 mm (groen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - op het dak worden PV-panelen geplaatst - opstelplaats omvormer zonneenergie - opstelplaats binnendeel warmtepomp incl. vulkraan en condenswaterafvoer - (het binnendeel van de warmtepomp wordt middels een "stuurkabel" verbonden met het buitendeel) - opstelplaats wasmachine incl. aan- en afvoer. - opstelplaats wasdroger excl. afvoer - opstelplaats WTW-unit - 1 afzuigventiel WTW
Aangebouwde houten berging	prefab betonvloer	<p>WaxedWood rabatdelen, verticaal aangebracht; antraciet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 binnenlichtpunt met bulleye - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbele wandcontactdoos 	<p>Plat dak met bitumen, balklaag in het zicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - buitendeel warmtepomp tegen achtergevel - aangebouwde houten berging met voedingskabel vanuit de meterkast op aparte groep

AFWERKSTAAT RIJWONING HOEK

Projectomschrijving :	18+9 woningen Meidoorn te Leek
Projectnummer :	W022001101
Datum :	31-mei-23
Versie:	BUP 22.01b

RUIMTE	VLOERAFWERKING	WANDAFWERKING	PLAFONDAFWERKING	BIJZONDERHEDEN
hal	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 serieschakelaar (lichtpunt entree en buitenlichtpunt) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 elektrische belinstallatie met een drukker (draadloos) bij de voordeur en de bel in de meterkast - 1 buitenlichtpunt met armatuur bij de voordeur
trapopgang naar de 1e verdieping	n.v.t.	behangklaar	n.v.t.	- grenenhouten dichte trap, wit gegrond - blank gelakte grenen leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders
toilet	verlijmde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvloer	tegelwerk tot 1200 mm + vloer, boven het tegelwerk spac-/spuitwerk, kleur wit. - 1 enkelpolige schakelaar	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 afzuigventiel WTW
meterkast	n.v.t.	- 1 dubbele wandcontactdoos	n.v.t.	- complete meterkastinrichting - 1 enkele wandcontactdoos (opgenomen in verdeelkast) voor bel/gong
keuken / eetkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	t.p.v. de opstelruimte voor het keukenblok en het kooktoestel is de wand onbehandeld. De overige wanden zijn behangklaar. - 2 dubbele wandcontactdozen (boven werkblad tbv algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv algemeen gebruik) - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasemkap - 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken, 2 x 230 volt 1-fase op aparte fornuisgroep - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groepv (vaatwasser) - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groepv (combi-magnetron)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 2 afzuigventielen WTW - 1 koudwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan - 1 warmwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan
woonkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt keuken/eetkamer) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt woonkamer) - 5 dubbele wandcontactdozen - bediening ventilatiesysteem - thermostaat t.b.v. ruimtetemperatuur woonkamer/keuken - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 3 inblaasventielen WTW
technische ruimte (onder trap begane grond)	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar - 1 wandlichtpunt - 1 enkele wandcontactdoos (algemeen gebruik) - 1 voedingspunt t.b.v. warmtepomp (aparte groep) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv koelmodule)(opbouw)	n.v.t.	- onderzijde trap wit gegrond - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (zonder omkasting) - opstelplaats binnendeel warmtepomp incl. vulkraan en condenswaterafvoer - (buitendeel warmtepomp in schoorsteen op het dak met voedingskabel vanuit de meterkast op aparte groep) - (het binnendeel van de warmtepomp wordt middels een "stuurkabel" verbonden met het buitendeel)
overloop	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt zolder) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv bedrade stuurmodule)(opbouw)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (met omkasting)
trapopgang naar de 2e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Vlizo-trap

badkamer	verlijmde tegelvloer op een ca. 80 mm cementdekvloer. T.p.v. de douchehoek verlaagd gedeelte ca. 850x850 mm.	<p>tegelwerk tot het plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serieschakelaar (plafond- en wandlichtpunt badkamer) - 1 wandlichtpunt (achter spiegel) - 1 centraal aardingspunt - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator - 1 enkele wandcontactdoos nabij wastafel - 2e bediening balansventilatie 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<p>- De plafondplinten in de badkamer worden uitgevoerd in hout, wit gegronde</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 afzuigventiel WTW - 1 elektrische design-radiator
slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 3	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
werkkast	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 enkelpolige schakelaar - 1 enkele wandcontactdoos (wasmachine) op aparte groep - 1 enkele wandcontactdoos (wasdroger) op aparte groep 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opstelplaats wasmachine incl. kraan en afvoer - opstelplaats wasdroger excl. Afvoer - 1 afzuigventiel WTW
zolder	n.v.t.	<p>topgevels onbehandeld en de (dragende) knieschotten onbeplaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wandlichtpunt - 1 enkele wandcontactdoos (WTW-unit) - 1 bedrade buisleidingen met doos op aparte groep (omvormer PV-systeem) 	<p>hellend dak onbehandeld (bruin/groen) en afgewerkt met een Spano plint 11x68 mm (groen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Op het dak worden PV-panelen geplaatst - opstelplaats WTW-unit
buitenberging	prefab betonvloer	<p>WaxedWood rabatdelen, horizontaal aangebracht; Plat dak met bitumen, balklaag in het zicht</p> <p>antraciet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 binnenlichtpunt met bulleye - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbele wandcontactdoos 		

AFWERKSTAAT RIJWONING TUSSEN

Projectomschrijving :	18+9 woningen Meidoorn te Leek
Projectnummer :	W022001101
Datum :	31-mei-23
Versie:	BUP 22.01b

RUIMTE	VLOERAFWERKING	WANDAFWERKING	PLAFONDAFWERKING	BIJZONDERHEDEN
hal	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 serieschakelaar (lichtpunt entree en buitenlichtpunt) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 elektrische belinstallatie met een drukker (draadloos) bij de voordeur en de bel in de meterkast - 1 buitenlichtpunt met armatuur bij de voordeur
trapogang naar de 1e verdieping	n.v.t.	behangklaar	n.v.t.	- grenenhouten dichte trap, wit gegrond - blank gelakte grenen leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders
toilet	verlijmde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvloer	tegelwerk tot 1200 mm + vloer, boven het tegelwerk spac-/spuitwerk, kleur wit. - 1 enkelpolige schakelaar	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 afzuigventiel WTW
meterkast	n.v.t.	n.v.t. - 1 dubbele wandcontactdoos	n.v.t.	- complete meterkastinrichting - 1 enkele wandcontactdoos (opgenomen in verdeelkast) voor bel/gong
keuken / eetkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	t.p.v. de opstelruimte voor het keukenblok en het kooktoestel is de wand onbehandeld. De overige wanden zijn behangklaar. - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt keuken) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt woon/eetkamer) - 2 dubbele wandcontactdozen (boven werkblad tbv algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv algemeen gebruik) - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasemkap - 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken, 2 x 230 volt 1-fase op aparte fornuisgroep	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 2 lichtpunten	- 2 afzuigventielen WTW - 1 koudwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan - 1 warmwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan
		- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (vaatwasser) - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (combi-magnetron) - bediening ventilatiesysteem - thermostaat t.b.v. ruimtetemperatuur woonkamer/keuken		
woonkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 5 dubbele wandcontactdozen - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd	spac-/ spuitwerk, kleur wit	- 3 inblaasventielen WTW
technische ruimte (onder trap begane grond)	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar - 1 wandlichtpunt - 1 enkele wandcontactdoos (algemeen gebruik) - 1 voedingspunt t.b.v. warmtepomp (aparte groep) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv koelmodule)(opbouw)	n.v.t.	- onderzijde trap wit gegrond - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (zonder omkasting) - opstelplaats binnendeel warmtepomp incl. vulkraan en condenswaterafvoer - (buitendeel warmtepomp in schoorsteen op het dak met voedingskabel vanuit de meterkast op aparte groep) - (het binnendeel van de warmtepomp wordt middels een "stuurkabel" verbonden met het buitendeel)
overloop	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt zolder)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	
trapogang naar de 2e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	- Vliizo-trap

badkamer	verlijmde tegelvloer op een ca. 80 mm cementdekvloer. T.p.v. de douchehoek verlaagd gedeelte ca. 850x850 mm.	<p>tegelwerk tot het plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serieschakelaar (plafond- en wandlichtpunt badkamer) - 1 wandlichtpunt (achter spiegel) - 1 centraal aardingspunt - 1 (master-slave) bedradloze cv-regeling - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator - 1 enkele wandcontactdoos nabij wastafel - 2e bediening balansventilatie 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<p>- De plafondplinten in de badkamer worden uitgevoerd in hout, wit gegronde</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 afzuigventiel WTW - 1 elektrische design-radiator
slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 3	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv bedrade stuurmodule)(opbouw) 	<p>horizontaal plafond spac-/ spuitwerk en het hellend dak wit gerond en afgewerkt met een wit gegronde mdf plint.</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 inblaasventiel WTW - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (met omkasting)
werkkast	ca. 60 mm cementdekvloer	<p>behangklaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 enkelpolige schakelaar - 1 enkele wandcontactdoos (wasmachine) op aparte groep - 1 enkele wandcontactdoos (wasdroger) op aparte groep 	<p>spac-/ spuitwerk, kleur wit</p> <p>- 1 lichtpunt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opstelplaats wasmachine incl. kraan en afvoer - opstelplaats wasdroger excl. Afvoer - 1 afzuigventiel WTW
zolder	n.v.t.	<p>topgevels onbehandeld en de (dragende) knieschotten onbeplaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wandlichtpunt - 1 enkele wandcontactdoos (WTW-unit) - 1 bedrade buisleidingen met doos op aparte groep (omvormer PV-systeem) 	<p>hellend dak onbehandeld (bruin/groen) en afgewerkt met een Spano plint 11x68 mm (groen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Op het dak worden PV-panelen geplaatst - opstelplaats omvormer zonne-energie - opstelplaats WTW-unit
buitenberging	prefab betonvloer	<p>WaxedWood rabatdelen, horizontaal aangebracht; Plat dak met bitumen, balklaag in het zicht</p> <p>antraciet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 binnenlichtpunt met bulleye - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbele wandcontactdoos 		